



Granit- und Marmorwerk Bösing

Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Quarzkomposit

Quarzkomposit besteht zu 94% aus reinem Quarzit. Der Quarz wird pulverisiert, mit Harz und Silberionen vermischt und dann zu einer Platte gepresst die bei 80° im Ofen aushärtet.

Produkteigenschaft:

Ein Werkstück aus Quarzkomposit ist langlebig und hygienisch. Da es sich um ein porenfreies Material handelt und praktisch keine Feuchtigkeitsaufnahme hat, kann es kaum zu Fleckenbildungen kommen. Entstehen trotzdem Flecken, empfehlen wir diese ab ihrer Bildung innerhalb von 12 Stunden zu entfernen.

Dies gilt für alle Art von Flecken.

Das Material ist scheuer- und kratzfest, trotzdem empfiehlt es sich zum Schneiden von Lebensmittel ein Schneidebrett zu verwenden. Das Metall könnte Spuren hinterlassen

Die Materialien von Stone Italiana widerstehen trockener Hitze bis 140°. Zu heisse Töpfe, Auflaufformen und Espresso-Maschinen sollten niemals direkt auf die Platte gestellt werden, durch den entstehenden Hitzeschock könnte die Platte sonst brechen.

Tägliche Pflege und Reinigung:

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Ihnen ein neutrales Reinigungsmittel aus dem Standardassortiment zu verwenden

Hartnäckige Verunreinigungen können Sie mit heissem Wasser und leicht scheuernden Reinigungsmitteln wie Cif entfernen.

Es ist ratsam, ein Mikrofasertuch oder nasses Papier zu verwenden. Scheuerschwämme sollten nicht verwendet werden.

Zur Entfernung von Kalkflecken können Sie Reinigungssessig verwenden. Mit reichlich Wasser spülen und mit Küchenkrepp abtrocknen.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.